



国総施第128号

平成18年9月27日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長



### 第3次排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する排出ガス対策型建設機械の普及促進については、かねてより御協力願っているところでありますが、国土交通省所管直轄工事では、平成8年度からトンネル工事用建設機械7機種、平成9年度から一般工事用建設機械主要3機種、平成10年度から一般工事用建設機械5機種を使用する場合、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）で定められた排出ガス対策型建設機械の使用を原則としております。

このたび、「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、別紙のとおり第3次排出ガス対策型建設機械の指定がなされ、平成18年9月27日付けで各地方整備局等に通知されました。つきましては、引き続き排出ガス対策型建設機械の普及に努めて頂きますよう、貴会傘下関係会員に対し御指導の程よろしく申し上げます。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

排出ガス対策型建設機械(第3次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	総重量(t)	諸元	定排出力(kW)	使用区分	指定番号	原動機型式番号	原動機型式	黒煙浄化装置型式	黒煙浄化装置型式	適用
小型ハッチャク(ミニホウ)	(株)クボタ	加工作型	RX-153S	1.53	0.026, 0.036	8.8	一般用	3-5	3-3	D782-K3A	-	なし	第3次基準値
小型ハッチャク(ミニホウ)	(株)クボタ	加工作型	RX-203S	1.99	0.041, 0.060	14.0	一般用	3-6	3-4	D1105-K3A	-	なし	第3次基準値
小型ハッチャク(ミニホウ)	(株)クボタ	加工作型	U-15-3S	1.57	0.03, 0.04	9.6	一般用	3-7	3-3	D782-K3A	-	なし	第3次基準値
小型ハッチャク(ミニホウ)	(株)クボタ	加工作型	U-20-3S	1.98	0.049, 0.066	14.0	一般用	3-8	3-4	D1105-K3A	-	なし	第3次基準値
小型ハッチャク(ミニホウ)	(株)クボタ	加工作型	U-25-3S	2.43	0.058, 0.080	15.4	一般用	3-9	3-4	D1105-K3A	-	なし	第3次基準値
小型ハッチャク(ミニホウ)	日立建機(株)	加工作型	ZX15UR	1.53	0.026, 0.036	8.8	一般用	3-10	3-3	D782-K3A	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	加工作型	SH200-5	19.9	0.57, 0.80	117.3	一般用	3-11	GS-327	4HK1XDIA	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	加工作型	SH200LC-5	20.4	0.65, 0.90	117.3	一般用	3-12	GS-327	4HK1XDIA	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	加工作型	SH240-5	24.3	0.76, 1.10	132.1	一般用	3-13	GS-328	4HK1XDHA	-	なし	第3次基準値