



国総施第113号

平成18年9月27日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長



排出ガス対策型建設機械の指定について（追加）

建設工事に使用する排出ガス対策型建設機械の普及促進については、かねてより御協力願っているところでありますが、国土交通省所管直轄工事では、平成8年度からトンネル工事用建設機械7機種、平成9年度から一般工事用建設機械主要3機種、平成10年度から一般工事用建設機械5機種を使用する場合、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）で定められた排出ガス対策型建設機械の使用を原則としております。

このたび、「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械の追加指定がなされ、平成18年9月27日付けで各地方整備局等に通知されました。つきましては、引き続き排出ガス対策型建設機械の普及に努めて頂きますよう、貴会傘下関係会員に対し御指導の程よろしく申し上げます。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機械名	会社名	分類	型式	総重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン型式	馬力換算係数	馬力換算方式	適用
石川島建機(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	40VX	4.65	平積m3,山積m3	27.3	一般用	2-2289	4TNV88	-	なし	第2次基準値
石川島建機(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	50VX	4.85	平積m3,山積m3	27.3	一般用	2-2290	4TNV88	-	なし	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	タンフトラック	クロー型	M26S-2	19.96	積載量(噸)	191	クロー用	2-2291	6D24-TLEZA	89	15x15	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	バックホウ	クロー型	320D RR-TUN	22.8	平積m3,山積m3	103	クロー用	2-2292	3066-E3T	7	DCM08-2	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	ホイールローダ	クロー型	950H-TUN	19.22	クワッド山積容量m3	146	クワッド用	2-2293	C7-4E3-TAA	89	15x15	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	ホイールローダ	クロー型	960H-TUN	24.57	クワッド山積容量m3	195	クワッド用	2-2294	C11-4E3-TAA	89	15x15	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	掘削ロー	箱式,クワッド型	CS-334E (Q3E)	3.88	質量(t)	24.4	一般用	2-2295	3013C	-	なし	第2次基準値
新キヤタビラー工業(株)	掘削ロー	箱式,クワッド型	CS-338E (Q3F)	3.88	質量(t)	24.4	一般用	2-2296	3013C	-	なし	第2次基準値
コルコ建設(株)	バックホウ	クロー型	SK70SRP1-IES	6.7	平積m3,山積m3	40.5	一般用	2-2297	OC-4JG1	-	なし	第2次基準値
(株)竹内製作所	バックホウ	クロー型	TE175-1	7.28	平積m3,山積m3	43.5	一般用	2-2298	4TNV98	-	なし	第2次基準値
(株)竹内製作所	クローローダ	普通	TL130	3.4	クワッド山積容量m3	0.351	一般用	2-2299	4TNV98	-	なし	第2次基準値
テラヨ(株)	乗務発電機	クワッドエンジン駆動	DCA-150USK	2.6	定積容量(kVA)	150	一般用	2-2300	SAABD102E-2-D	-	なし	第2次基準値
日本車産製鉄(株)	全周駆動オムロン油圧掘削機	掘削機	RT-300 II	50.8	最大掘削深(m)	3000	一般用	2-2301	SA8D140E-3-A	-	なし	第2次基準値
福多建設(株)	フォードスタビライザ	クロー型	KS-200	23.0	切削深(m)掘削機	284.0	一般用	2-2302	BFRM1015GP OE	-	なし	第2次基準値
ヴァルトン ジャパン(株)	アスファルトスライツヤ	クロー型	S-1800-1	18.8	質量(噸)	2.55 ~ 9	一般用	2-2303	PKXL06.0VK1	-	なし	第2次基準値
ヴァルトン ジャパン(株)	アスファルトスライツヤ	クロー型	S-1803-1	17.3	質量(噸)	2.55 ~ 8	一般用	2-2304	PKXL06.0VK1	-	なし	第2次基準値
東山建設工業(株)	コンクリート掘削機		RC27A7	3.22	最大供給能力(m3/h)	100	一般用	2-2305	H3XL2.22N4L	-	なし	第2次基準値
東山建設工業(株)	コンクリート掘削機	自走式	C/SL-650	4.13	質量(噸)	15	一般用	2-2306	H3XL2.22N4L	-	なし	第2次基準値
東山建設工業(株)	コンクリート掘削機	自走式	TC-400	4.36	質量(噸)	7.5	一般用	2-2307	H3XL2.22N4L	-	なし	第2次基準値
サンパシフィック(株)	クロードリル	油圧式	RangerK5	11.5	クワッド質量(噸)	150	一般用	2-2308	SAABD102E-2-A	-	なし	第2次基準値
(株)日本機業製作所	アンカードリル	油圧クワッド式クロー型	SM-401	13.4	クワッド最大深(m)	60 ~ 415	一般用	2-2309	GSB5.9-30T-2A	-	なし	第2次基準値
川崎工業(株)	コンクリートスライツヤ	クロー可変式	HTR406-2	17.060	質量(m)掘削機出力(kW)	400	一般用	2-2310	C-15	-	なし	第2次基準値
(株)小松製作所	可搬式クロー	クロー型	798	22.8	平積m3,山積m3	110	一般用	2-2312	BFAM2012 OE	13	GC008	クワッドハク付掘削機
日立建機(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	ZX8U-2	0.89	平積m3,山積m3	9.5	一般用	2-2313	S4D106-2	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	ZX17U-2	1.77	平積m3,山積m3	11.0	一般用	2-2315	3TNV70	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	TE90	7.0	平積m3,山積m3	29.8	一般用	2-2316	4TNV88	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225US-3	23.2	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2317	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225USLC-3	23.6	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2318	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225USR-3	22.3	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2319	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225USRLC-3	22.7	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2320	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225USR-3	23.4	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2321	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZX225USRLC-3	23.9	平積m3,山積m3	122	一般用	2-2322	AI-4HK1X	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	バックホウ	クロー型	ZF30FC	1.98	最大掘削深(m3/h)	30	一般用	2-2323	4TNV88	-	なし	第2次基準値
日立建機(株)	自走式木材搬送機		VR408	9.0	処理能力(t/h)	140	一般用	2-2324	V150F-KA	-	なし	第2次基準値
北越工業(株)	小型ハク付(3t)	クロー型	AX08u-4	0.89	平積m3,山積m3	9.5	一般用	2-2325	3TNV70	-	なし	第2次基準値

北原工業(株)	小型ハツカ水(ニニホ)	加ノ型	AX170-4	1.77	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	11.0	一般用	2 - 2326	2-278	3TNV70	-	なし	第2次基準値
ヤンマー建設(株)	小型ハツカ水(ニニホ)	加ノ型	VO27-5	2.75	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	16.1	一般用	2 - 2327	2-146	3TNV62A	-	なし	第2次基準値
ヤンマー建設(株)	小型ハツカ水(ニニホ)	加ノ型	VO30-5	2.98	平積m3,山積m3	0.07 , 0.1	18.1	一般用	2 - 2328	2-146	3TNV62A	-	なし	第2次基準値
ヤンマー建設(株)	小型ハツカ水(ニニホ)	加ノ型	VO35-5	3.38	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	20.9	一般用	2 - 2329	2-166	3TNV68	-	なし	第2次基準値
三和精工(株)	クローラ式特打機	小型鋼管回転圧入機	MG15-1	28	全装荷重量,回転圧入機(1/4),作業長さ,1/4,長さm	25~29 , 120~137(12~14)	44.7 x 2	一般用	2 - 2330	2-420	4L41C	-	なし	第2次基準値
三和精工(株)	クローラ式特打機	小型鋼管回転圧入機	MG15-2	28	全装荷重量,回転圧入機(1/4),作業長さ,1/4,長さm	25~29 , 120~137(12~14)	41.0 x 2	一般用	2 - 2331	2-420	4L41C	-	なし	第2次基準値
チナントカンパニー 日本支店	路面清掃車	7ツ式	660D	1.53	ホッパ容量(m3)	0.380 ~ 0.4	20.0	一般用	2 - 2332	2-337	VI505-K2A	-	なし	第2次基準値
チナントカンパニー 日本支店	路面清掃車	7ツ式	665D	1.595	ホッパ容量(m3)	0.380 ~ 0.4	20.0	一般用	2 - 2333	2-337	VI505-K2A	-	なし	第2次基準値