



国総施環第79号
平成21年6月29日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省 総合政策局
建設施工企画課長



排出ガス対策型建設機械の指定等について

建設機械施工における作業環境及び周辺住環境の改善等を図っていく上で望ましい建設機械を定め、これを使用することによって建設工事の作業環境改善を促進することを目的として、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき排出ガス対策型建設機械の指定を行っています。

今回、下記諸規程に基づき、別表-1に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

記

1. 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定に基づく指定（平成21年3月30日付け国土交通省告示第349号）
2. 排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づく指定
3. 第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）第11に基づく指定

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表-1)

1. 排出ガス対策型建設機械(3次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
空気圧動機	デンヨー(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	DIS-110VPB	2.27	吐出量(m ³ /min)	100.3	一般用	3-172	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKB	1.16	定格容量(kVA)	45	一般用	3-173	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKB	2.99	定格容量(kVA)	150	一般用	3-174	3-47	SA46D107E-1-C	-	-	なし	第3次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS175SC-5C1	0.79	吐出量(m ³ /min)	5.0	一般用	3-175	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS175SC-5C1	0.81	吐出量(m ³ /min)	5.0	一般用	3-176	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワユニット	(株)東亜建設ポテリング	可搬式、スクューアエンジン掛	H-SP50	0.57	吐出量(L/min), 圧力(Mpa)	50, 20.6	一般用	3-177	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型、油圧クワ式	RG-15V-5	0.81	積載質量(t)	0.99	一般用	3-178	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型、後方超小径回型	SK135SRD-2T	13.9	平積m ³ , 山積m ³	0.38, 0.50	トンネル用	3-179	GS-388	D04FR-KDP2TAAC	-	-	未搭載	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型、後方超小径回型	SK235SRD-2T	24.3	平積m ³ , 山積m ³	0.59, 0.80	トンネル用	3-180	GS-315	J05E-TA	-	-	未搭載	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマガタ	クローラ型、油圧クワ式	WB10β	0.81	積載質量(t)	0.99	一般用	3-181	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
コンクリート吹付機	ニオタイアーアンドエム(株)	型式及び乾式、エレクター付	EJS	43.0	支柱最大重量(t)	1.25 x 2	トンネル用	3-182	NE-7	C7-IPS	3-18	DCF4.9	むすかこにんげん 盛付7/8付	第3次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX75USTN-3	7.8	平積m ³ , 山積m ³	0.21, 0.23	トンネル用	3-183	GS-424	4LE2XGUA	-	-	なし	第3次基準値
タンクトラック	(株)KOM	アーティキュレート、踏踏専用	KUT301	21.1	積載質量(t)	27	トンネル用	3-184	GS-372	GSC8.3-3A	3-21	DCF6	むすかこにんげん 盛付7/8付	第3次基準値

2. 排出ガス対策型建設機械(2次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
コンクリートレベラ	(株)KOM	勾配可変式	KL85B-T	11.8	傾斜幅(m)	5.15 ~ 8.85	トンネル用	2-2501	2-307	F3L2011CE	13	GCM03	むすかこにんげん 盛付7/8付	第2次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS265S-5B2	1.14	吐出量(L/min)	7.5	一般用	2-2502	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS265SC-5B2	1.17	吐出量(L/min)	7.5	一般用	2-2503	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS265S-4B2	1.28	吐出量(L/min)	7.5	一般用	2-2504	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDS265SC-4B2	1.31	吐出量(L/min)	7.5	一般用	2-2505	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧動機	北越工業(株)	可搬式、スクューアエンジン掛	PDSG600S-4B1	3.00	吐出量(L/min)	14.2	一般用	2-2506	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
打ち用ウオータージェット	フローテック(株)	エンジン式	JF-280E型	6.3	ポンプ圧力(Mpa), 吐出量(L/min)	14.7, 700	一般用	2-2507	2-94	8D24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値